


Leistungserklärung

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

HD – Mauerziegel nach EN 771 – 1

2. **Typenbezeichnung und Foto:**

KS 30 N+F



3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:**

Für tragende Bauteile in geschütztem (verputztem) Mauerwerk

4. **Anschrift des Herstellers:**

Ziegelwerk Lizzi GmbH
Brombergerstrasse 3
2822 Bad Erlach
Austria

5. **Name und Anschrift des Bevollmächtigten:**

Ing. Martin Lizzi
Adresse: wie oben

6. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**

System 2+

7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle, Wien – Zert, 1139- CPD, Amt der Wiener Landesregierung hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durch. Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften betreffend der Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 771-1:2003 + A1:2005 angewendet wurden.

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle:
1139 – CPD – 0127/06

8. **Europäisch Technische Bewertung:**

siehe Punkt 7

9. **Erklärte Leistungen: siehe Tabelle**

10. **Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist Allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Martin Lizzi / Geschäftsführer / Bad Erlach, 01.07.2013**



Abmessungen in mm:	L = 372 B = 300 H = 220
Grenzabmaße:	
Maßspanne Klasse:	D1
Ebenheit:	NPD
Planparallelität:	NPD
Mittlere Druckfestigkeit: (senkrecht zu den Lagerflächen)	8,6 N/mm ²
Normierte Druckfestigkeit nach Ö-Norm	9,6 N/mm ²
Haftscherfestigkeit:	0,15 N/mm ²
Biegehaftzugfestigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	darf nicht in exponierten Lagen verwendet werden
Wasserdampfdiffusions- Koeffizient:	5/15
Luftschalldämmung: Bruttorohdichte:	1150 kg/m ³
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Frostwiderstand:	darf nicht in exponierten Lagen verwendet werden
Gefährliche Substanzen	keine